

# Bauwerk STUDIOPARK

(1700 × 150 × 9.5 mm)

## Область применения и особенности продукта

Паркетная доска, которая подходит для любого помещения. Studiopark в натуральном масле с глубокой брашировкой в проверенных временем популярных оттенках

## Конструкция

- › 2 слоя склеенных между собой
- › Верхний слой из пиленых ламелей древесины лиственных пород
- › 2 фанки (продольное расположение)
- › Нижний слой из HDF, устойчивый и чрезвычайно стабильный - отличная основа несущего слоя.
- › Все паркетные доски имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в паз и гребень

## Возможные варианты укладки паркета

- › Палуба
- › Английская укладка

## Толщина верхнего слоя

- › 2.5 мм

## Обработка поверхности

- › Обработано натуральным маслом, высыхающим в результате окисления. Вариация: окрашенная

## Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

## Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

## Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

## Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Studiopark подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.049 м<sup>2</sup> К/В

## Класс пожарозащиты:

C<sub>fl</sub>-s1 (стандарт EN14342)

## Соппротивление скольжению:

натуральное масло: GS3, R10, USRV 74, class 1

## Уборка и уход

По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.

## Упаковка

- › Картонная упаковка из переработанной бумаги
- › ПЭ пленка для защиты от влаги



УПАКОВКА:  
2.3 м<sup>2</sup> × 45 = 103.50 м<sup>2</sup>